İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 5747

T.C. - 25.06.2022 Tarihli 31877 Sayılı Resmi Gazete - İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5747)

25.06.2022 Tarihli 31877 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5747

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listede yer alan 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 ve 0.8210 seri no.lu satırlar söz konusu listeden çıkarılmış, aynı listede yer alan eşyadan Ek-I’de seri no su belirtilenlere ait satırlar Ek-I’de gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve Ek-2’de yer alan ürünler mezkûr listeye eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer. **MADDE 3-** Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. Ek-1 Tablo;

G.T.P	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI
2903.47.00	20	0.2542	*	1,1,1,3,3 - pentafloropropan (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1).
2922.19.00	53	0.3616	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(2-metoksifenoksi) etilam
3208.90.19 3911.90.99	13 63	0.8137	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım: —%20'den fazla ancak %40 ve monobutil nıaleattan kopolimeri (CAS RN 25119-68-0), —%7'de olmayan metil vinil eter ve monoetil maleat kopolimeri (CAS RN 2 %65'ten fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5), —%1'den fazla a bütanol-l-ol (CAS RN 71-36-3).
3904.69.80	85	0.5560	*	Dolgu maddesi olsun olmasın, hekzafloroizobutilen ile modifiye ed klorotrifloroetilen ile etilenin kopolimeri.
3907.30.00	40	0.2759	* a	Ağırlıkça %70 veya daha fazla silikon dioksit ihtiva eden, 8504, 85 8548 başlıkları altında yer alan eşyanın kapsüle edilmesine mahsu
3912.39.85	40	0.5172	*	Hipromelloz (INN) (CAS RN 9004-65-3).
3921.90.55	25	0.4844	*	Poliimid reçine ihtiva eden önceden emprenye edilmiş (prepreg) le
5603.14.10	30	0.8024	*	Polietilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensucat ancak 300 gr/m2'den fazla olmayan bir ağırlığa sahip, —DİN 6033 filtrasyon verimliliğine sahip, —pili edilebilir ve aşağıdaki işlemlerd politetrafloroetilen (PTFE) ile sıvanmış veya kaplanmış, — alüminy bazlı alev geciktiriciler ile sıvanmış, —poliamid, poliüretan veya flo fiber ile sıvanmış.
5603.14.90	60	0.5987	*	Poli(etilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensuca ancak 300 gr/m2'den fazla olmayan bir ağırlığa sahip, —DİN 6033 filtrasyon verimliliğine sahip, —pili edilebilir, —genişletilmiş politet sahip olsun ya da olmasın.

7019.61.00 7019.61.00 7019.65.00 7019.65.00 7019.65.00 7019.65.00 7019.65.00 7019.65.00 7019.65.00 7019.66.00 7019.66.00 7019.66.00 7019.66.00 7019.66.00 7019.66.00 7019.66.00 7019.90.00 7019 90 00	11 19 11 12 13 14 15 18 19 11 12 13 14 15 18 19 11 19	0.4476	*	Uzunluk ve genişlikte her °C'de 10 ppm'den fazla fakat 12 ppm'de °C'de 20 ppm'den fazla fakat 30 ppm'den fazla olmayan, cam geç fakat 153 °C'den fazla olmayan (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçü termal genleşme katsayılı (IPC-TM-650'ye uygun olarak ölçülmüş) dokunmuş kumaş.
8418.99.90	20	0.7996		Kaynak işleminde bir kondensör manifolduna bağlantı için alüminy temperine sertleştirilmiş, —150 gr'dan fazla olmayan bir ağırlığa s daha fazla fakat 150 mm'yi aşmayan, -—tek parça bir sabitleme ra
8418.99.90	30	0.8004	*	Kaynak işleminde bir kondensör manifolduna bağlantı için alıcı kur olmayan bir sert lehim düzlüğüne sahip, —ağırlıkça 100 gr veya da olmayan, —tek parça bir sabitleme rayı bulunan.
8481.10.19 8481.10.99	30 20	0.7375	*	Elektromanyetik basınç düjüftlcu valf: —bir kılavuza sahip, —çalışı olmayan, —gümüş, kalay, gümüş kaplı, kalay kaplı veya gümüş-ka bağlayıcısı olan.

8505.11.00	47	0.7029	*	Üçgen, kare, dikdörtgen veya trapezoid biçiminde malzemeler: ka mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs olması için yuvarlar neodim, demir ve bor içeren, aşağıdaki boyutlarda olan: —uzunluğ ancak 105 mm'yi geçmeyen, —genişliği 5 mm veya daha fazla ola —yüksekliği 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm'yi geçmeye
8507.60.00	50	0.5548	*	İyon lityum elektrik akümülatör bataryalarının montajı için modülle fazla olan ancak 500 mm'yi geçmeyen, —genişliği 33,5 mm veya geçmeyen, —yüksekliği 75 mm veya daha fazla olan ancak 228 m veya daha fazla olan ancak 17 kg'ı geçmeyen ve —gücü 458 Wh v Wh'ı geçmeyen.

8529.90.92	78	0.7489	*	Bir veya birden fazla TFT cam ya da plastik hücre ihtiva eden OLE uzunluğu 121 cm veya daha fazla olan ancak 224 cm'yi geçmeyen olmayan, —organik materyal ihtiva eden, —sadece piksel adresler —V-by-One arayüzü olan ve güç kaynağı için soketi olsun ya da ol setleri ve monitör imalinde kullanılmaya mahsus.
8540.71.00	20	0.3959	*	Devamlı dalga magnetronu; —2460 MHz sabit frekansı olan, —pak —sonda (probe) çıkışlı, —çıkış gücü 960 W veya daha fazla ancak
8708.95.10 8708.95.99	30 40	0.6687	*	Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişirilebilir, dikişli güvenlik şeklinde katlanmış, termal işlemle sabitlenmiş, özel sabitleme diki zımbalarla sabitlenmiş, veya —termal katlamalı veya katlamasız d

Ek-2 Tablo;

Ek-2

G.T.P.	KAYIT NO	SERİ NO	Dipnot	EŞYA TANIMI
2826.90.80	30	0.8296	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip lityum heksaflorofosfat
2845.90.10	10	0.8237	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-(Tert-Bütil)-2-(2-(metil-d3) (CAS RN 2342594-40-3).
2903.19.00	20	0.8282	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 1,3-Dikloropropan (CAS
2909.49.80	30	0.8241	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dimetoksibenzil alk
2914.40.90	10	0.8288	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip benzoin (CAS RN 119-5
2915.90.70	38	0.8311	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip pelargonik asit (CAS RN
2917.19.80	55	0.8302	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip maleik asit (CAS RN 11
2917.39.95	45	0.8255	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-(4-Klorofenil)glutarik
2918.30.00	55	0.8256	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip metil 3-okso-pentanoat
2920.90.10	45	0.8297	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip etilen karbonat (CAS R
2920.90.10	55	0.8298	*	Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflığa sahip vinilen karbonat (CAS
2920.90.10	65	0.8299	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip vinil etilen karbonat (C
2922.49.85	33	0.8234	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-Amino-2-klorobenzoil
2922.49.85	43	0.8236		Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (E)-Etil 4-(dimetilamino 1690340-79-4)

2924.19.00	48	0.8283	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip N,N-Dimetilkarbamoil k
2924.29.70	32	0.8235	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip N-(4-Amino-2-etoksifen 7).
2924.29.70	36	0.8258	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip N,N'-(2-Kloro-5-metil-l,4 (CAS RN 41131-65-1).
2931.90.00	30	0.8272	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Tert-Bütilklorodimetilsi
2932.19.00	55	0.8252	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip (3,S)-3-[4-[(5-Bromo-2- klorofenil)metil]fenoksi]tetrahidro-furan (CAS RN 915095-89-5).
2932.99.00	28	0.8257	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 1,4,7,10,13-Pentaoksasiklop geri kalan kısmı esas olarak doğrusal prekürsörlerden oluşan.
2933.19.90	53	0.8240	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-[2-(Dispiro[2.0.2^4.l^3] karboksilik asit (CAS RN 2608048-67-3).
2933.21.00	45	0.8312	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Sodyum (5S,8S)-8-met diazaspiro[4.5]dekan-3-id (CAS RN 1400584-86-2).
2933.39.99	15	0.8238	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-6-Bromo-2-(4-(3-(l,3 dimetilpirrolidin-l-il)nikotinamid (CAS RN 2606972-45-4).
2933.39.99	18	0.8239	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip perflorofenil 6-floropiri 81-1).
2933.39.99	42	0.8266	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip Glasdegib maleat (INN)
2933.59.95	38	0.8248	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 5-(5-Klorosülfonil-2-eto dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-on (CAS RN 139756-22-2).
2933.59.95	41	0.8243	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(4-Fenoksifenil)-7-(pi tetrahidropirazolo[l,5-a]pirimidin-3-karbonitril (CAS RN 2190506-57

2933.99.80	18	0.8290	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 2-(2-Etoksifenil)-5-meti triazin-4(3H)-on (CAS RN 224789-21-3).
2933.99.80	22	0.8249	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip dibenz[b,f]azepin-5-kar 0).
2933.99.80	32	0.8284	*	Ağırlıkça *%99* veya daha fazla saflığa sahip 1H-1,2,3-Triazol (CAS R (CAS RN 288-35-7).
2934.99.90	18	0.8250	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Metil (lR,3R)-l-(l,3-benz l,3,4,9-tetrahidropirido[5,4-b]indol-3- karboksilat (CAS RN 171489-5
2934.99.90	22	0.8253	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 4-(Oksiran-2-ilmetoksi) 4).
2934.99.90	35	0.8267	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip Nusinersen sodyum (IN
2934.99.90	71	0.8289	*	Ağırlıkça *%99* veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dikloro-l,2,5-tiadiaz

2935.90.90	22	0.8276	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Metil 2-(klorosülfonil)-4- (CAS RN 393509-79-0).
2935.90.90	24	0.8277	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 3-({ [(4-metilfenil)sülfon metilbenzensülfonat (CAS RN 232938-43-1).
3812.39.90	45	0.8273	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip sikloheksan ve peroksitl 4-piperidinamin-2,4,6-trikloro-l,3,5-triazin tepkime ürünlerinden (CA Aminoetanol tepkime ürünleri.
3824.99.92	94	0.8278	*	Ağırlıkça en az %45 içeriği N,N-dimetilasetamid (CAS RN 127-19-5) i (triflorometil)fenil]karbonil}amino)metil asetat (CAS RN 895525-72- 127-19-5).
3824.99.92	95	0.8287	*	Ağırlıkça %25 veya daha fazla ancak %45'ten fazla olmayan karboks (CAS RN 127-19-5) içerisindeki Metil sis-1 - {[(2,5-dimetilfenil)asetil] metoksisikloheksankarboksilatın (CAS RN 203313-47-7) çözeltisi.
3917.32.00	30	0.8268	*,a	Alüminyum elektrolitik kapasitörlerin imalatında kullanılan ısıyla büz veya daha fazla polimer içeren, —yalıtım direnci 90 MW veya daha f 35 kV/mm veya daha fazla olan, —et kalınlığı 0,04 mm veya daha fa olmayan, —düz döşeme genişliği 18 mm veya daha fazla, ancak 156
3920.61.00	50	0.8274	*	Polikarbonat ana tabaka ve polimetil metakrilat üst tabakadan ekstr kalınlığı 230 pm'den fazla ancak 270 p.m'den fazla olmayan, —üst t ancak 55 pm'den fazla olmayan, —üst tabaka yüzey pürüzlülüğü 0,5 göre) olan, —üst tabakası UV ile stabilize edilmiş.
3921.90.55	60	0.8291	*	Selüloz destek tabakası üzerinde, bir poliamid tabakası ve bir polisü membran: —toplam kalınlığı 0,25 mm veya daha fazla ancak 0,40 m 109 gr/m^2 veya daha fazla ancak 114 gr/m^2,den fazla olmayan.
7007.11.10	10	0.8265	*,a	Özel olarak şekillendirilmiş ve sertleştirilmiş emniyet camı: —genişli ancak 600 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 150 mm veya daha fazla olmayan, motorlu taşıt pencere tertibatlarının imalinde kullanı

8302.10.00	20	0.8247		Magnezyumdan yapılmış kolçak menteşesi: —uzunluğu 255 mm vey fazla olmayan, —genişliği 155 mm veya daha fazla ancak 165 mm'd 115 mm veya daha fazla ancak 125 mm'den fazla olmayan, —kilit m deliklerine sahip.
8302.30.00	20	0.8304	*	Soğuk şekillendirilmiş iki çelik destek: —uzunluğu 160 mm veya dah olmayan, —genişliği 60 mm veya daha fazla ancak 80 mm'den fazla veya daha fazla ancak 80 mm'den fazla olmayan, —hareketli perçin tamponlu veya tamponsuz, —güvenlik mandalı ile etkileşime giren a konumlandırıcı mekanizmasının dolaylı hareketi için bir mekanizma bağlantısı, perçinleme, kaynak veya nokta kaynağı yoluyla uzunlam mekanizmasına takılan.

8407.34.10	10	0.8260	*,a	Aşağıdaki özelliklere sahip, kıvılcım ateşlemeli pistonlu veya döner i —silindir kapasitesi 1200 cm3 veya daha fazla ancak 2000 cm3'ten olan ancak 135 kW'tan fazla olmayan, —120 kg'dan ağır olmayan, 8 kullanılmaya mahsus.
8408.90.65 8408.90.67 8408.90.81	20 20 20	0.8300	*,a	Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar: —sıralı tipte, - veya daha fazla ancak 18000 cm3'ten fazla olmayan, —gücü 205 kW 597 kW'tan fazla olmayan, —egzoz arıtma modülü olan, —dış genişl 1310/1300/1040 mm veya 2005/1505/1300 mm veya 2005/1505/18 kırma, eleme veya ayırma makinelerinin imalatında kullanıma mahs
8409.91.00	85	0.8244	*	10 çekirdekli dört silindirli motorlar için EN AC-45500 alüminyum ala kapağı boşluğu: —başka bileşenler içermeyen, —52 HRB veya daha boyutu 0,4 mm’yi geçmeyen ve cm2 başına 10'dan fazla hatası olm dendrit kol boşluğu 25 pım'den fazla olmayan, —çift katlı water jack —ağırlığı 18 kg veya daha fazla ancak 19 kg'dan fazla olmayan, —u fazla fakat 510 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 282 mm veya d fazla olmayan, —genişliği 143,7 mm veya daha fazla ancak 144,3 m sevkıyatta 1000 veya daha fazla parça içeren.
8483.40.25	20	0.8303	*,a	Sonsuz dişli şanzıman: —alüminyum alaşım muhafaza içinde, —plas delikleri olan, —90 derecelik ters çevrilebilir sürüş yönüne sahip, —4 mm uzunluğunda bir kurşun vida ve bir kurşun vida desteği olan vey dahil edilmiş bir kurşun somun ile donatılmış, araba koltuğu klavuz s dolaylı bağlantısına mahsus.
8501.53.50	40	0.8285		Aşağıdaki özelliklerde, kalıcı mıknatıslı çekiş AC motoru: —110 kW v kW'tan fazla olmayan sürekli güce sahip, —sıvı soğutmalı sisteme sa veya daha fazla ancak 590 mm'den fazla olmayan, —toplam genişliğ ancak 580 mm’den fazla olmayan, —toplam yüksekliği 490 mm vey fazla olmayan, —ağırlığı 310 kg'dan fazla olmayan, —4 montaj nokta

8507.60.00	73	0.8259	*,a	Toplamda 102 hücre içeren 3 modülden oluşan lityum-iyon elektrik 51 Ah nominal kapasiteye sahip, —285 V veya daha fazla fakat 426 gerilimi olan, —modül başına 33 kg veya daha fazla ancak 36 kg'da —uzunluğu 1400 mm veya daha fazla ancak 1600 mm'den fazla olm veya daha fazla ancak 395 mm'den fazla olmayan, —genişliği 220 m mm'den fazla olmayan, 8703.60 ve 8703.80 alt başlıklarında yer ala kullanılmaya mahsus.
8507.60.00	83	0.8275	*,a	Aşağıdaki özelliklere sahip, lityum-iyon elektrik akümülatörlerinin m —uzunluğu 570 mm veya daha fazla ancak 610 mm'den fazla olmay daha fazla ancak 240 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 100 mm mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 28 kg veya daha fazla ancak 35 kg 2500 Ah'den fazla olmayan ve nominal enerjisi 7,5 kW'dan az olan, 8704.60 alt başlıklarında yer alan araçların imalinde kullanılmaya m
8507.60.00	88	0.8286	*,a	Şarj edilebilir lityum-iyon pil: —sigortaya sahip, —hücreden pakete (—uzunluğu 1050 mm veya daha fazla ancak 1070 mm'ten fazla olm daha fazla ancak 636 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 235 mm 245mm'den fazla olmayan, —kütlece 214,4 kg veya daha fazla faka 228 Ah kapasiteli, — kompozit malzemeden bir üst dış mahfazaya s derecesine sahip, — enerji yoğunluğu 220Wh/l veya daha fazla olar veya daha fazla olan, —kontaktörsüz, elektrikli otobüslerin Dillerinin
8708.40.20	80	0.8279	*,a	Tork konvertörsüz vites kutusu (şanzıman): —çift kavrama, — 7 vey vites, — maksimum 390 Nm tork, —entegre elektrik motoru ile olsu mm veya daha fazla ancak 600 mm'den fazla olmayan, —genişliği 3 450 mm'den fazla olmayan ve —ağırlığı 80 kg veya daha fazla anca 87.03 başlığında yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya m
8708.95.99	50	0.8292	*	Araçların güvenlik hava yastıkları için hem piroteknik (fişekleme-pyr (propellant) olarak soğuk gaz içeren hava yastığı şişiricisi, herbir tek fazla olan.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link'e Tıklayınız