İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 8691

T.C. - 30.06.2024 Tarihli 32588 Sayılı Resmi Gazete - İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8691)

30.06.2024 Tarihli 32588 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: : 8691

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Haziran 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı listede yer alan 0.2543, 0.2930, 0.2932, 0.2990, 0.3534, 0.3559, 0.3564, 0.3577, 0.3580, 0.3611, 0.3618, 0.4644, 0.4645, 0.4757, 0.5263, 0.5818, 0.5920, 0.6109, 0.6241, 0.6242, 0.6244, 0.6259, 0.6263, 0.6347, 0.6370, 0.6476, 0.6563, 0.6564, 0.6634, 0.6769, 0.6774, 0.6857, 0.6874, 0.6893, 0.6934, 0.7121, 0.7259, 0.7456, 0.7598, 0.7649, 0.7704, 0.7788, 0.7975, 0.7994, 0.8176, 0.8178, 0.8462 seri numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı Listede yer alan eşyadan Ek-**[1]**’de belirtilenlere ait satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı Listeye Ek-**[2]**’de yer alan eşya eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

(NOT: İlgili Liste Güncel EXCEL halinde 01.07.2024 Tarihinde paylaşılacaktır.)

Ek-[1]

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV(%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2818.10.91	20	0.5110	*	Oksitler olarak hesaplandığında ağırlıkça, — %92 veya daha fazla fakat %98,5'ten az alüminyum oksit, — %2 (± %1,5) magnezyum oksit, — %1 (± %0,6) itriyum oksit, — %3 (± %2,2) lantan oksit veya %2 (±% 1,2) lantan oksit ve neodimyum oksit içeren ve toplam ağırlığının %50'sinden azı 10 mm'den büyük parçacık boyutuna sahip olan, mikro kristal yapıya sahip olan, alüminyum oksit (CAS RN 1344-28-1), magnezyum alüminat (CAS RN 12068-51-8) ve itriyum, lantan ve neodimyumun nadir toprak alüminatlarından oluşan sinterlenmiş korundum.	0	31.12.2025
2912.19.00	20	0.8073	*, a	Parfüm veya farmasötik ara maddelerin üretimi için ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip akrilaldehit (CAS RN 107-02-8).	0	31.12.2025

2933.39.99	63	0.8527	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip l-Metil-4-piperidon (CAS RN 1445-73-4).	0	31.12.2028
2933.69.80	55	0.5131	*, a	Pestisit dışındaki sektörlerde teknik koruyucuların üretiminde hammadde olarak kullanılmak üzere Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0).	0	31.12.2025
2933.79.00	23	0.8354	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (S)- 2-Amino-3-[(S) -2-oksopirrolidin-3-il]propanamid hidroklorür (CAS RN 2628280-48-6).	0	31.12.2027
2933.99.80	64	0.8359	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (1*R*,2S,5S)-3-[(S) -3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifloroasetamido)bütanoil]-6,6-dimetil-3-azabisiklo[3.l.0]heksan -2- karboksilik asit (CAS RN 2755812-45-2).	0	31.12.2027

3603.50.00	10	0.7318	*	—Toplam maksimum uzunluğu 15,5 mm veya daha fazla olan fakat 29,4 mm'den fazla olmayan ve — pim uzunluğu 6,4 mm veya daha fazla fakat 12,6 mm'den fazla olmayan gaz jeneratörleri için ateşleyiciler.	0	31.12.2028
3811.21.00	29	0.5727	*, a	Yağlama yağları için katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanılan, ağırlıkça: — %25 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan kalsiyum C16-24 alkilbenzensülfonatlar (CAS RN 70024-69-0), — %30 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmayan mineral yağları içeren katkı maddesi.	0	31.12.2027

3811.21.00	48	0.6435	*, a	— Aşırı bazik (overbased) magnezyum (C20-C24) alkilbenzensülfonatlar (CAS RN 231297-75-9) içeren, — ağırlıkça %25'ten fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağlar içeren, — toplam baz numarası 350'den fazla fakat 450'den fazla olmayan yağlama yağlarının veya yağlama yağları için katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanılan katkı maddeleri.	0	31.12.2024
3812.39.90	85	0.8366	*	Stearik asit metil esteri ile l-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolün (CAS RN 300711-92-6) reaksiyon ürünü olan, ağırlıkça %90'dan az saflıkta ışık stabilizatörü.	0	31.12.2027

3902.10.00	40	0.4591	*	— Gerilme mukavemeti 32-77 MPa olan (ASTM D638 metoduna göre belirlenmiş), — bükülme mukavemeti 50-105 MPa olan (ASTM D790 metoduna göre belirlenmiş), — erime akış hızı (MFR) 5-15 gr/10 dk.'da 230 °C/2,16 kg olan (ASTM D 1238 metoduna göre belirlenmiş), — polipropilen ağırlığı %40 veya daha fazla olan fakat %80'den fazla olmayan, — fiberglas ağırlığı %10 veya daha fazla olan fakat %30'dan fazla olmayan, — mika ağırlığı %10 veya daha fazla olan fakat %30'dan fazla olmayan plastikleştirici içermeyen polipropilen.	0	31.12.2024

3920.62.19	32	0.4520	*	— Akrilik bazlı organik madde ile kaplanmış olsun olmasın her iki yüzünün kalınlığı 7 nm veya daha fazla fakat 80 nm’den fazla olmayan ya da 7 µm veya daha fazla fakat 80 µm'den fazla olmayan, — yüzey gerilimi 36 Dyne/cm veya daha fazla fakat 39 Dyne/cm’den fazla olmayan veya ikinci tabakası PET olan ve diğer tabakaları florin reçine içeren 3 veya 4 şeffaf tabakaya sahip, — ışık geçirgenliği % 70'ten fazla olan, — bulanıklık değeri % 1,3'den fazla olmayan, — toplam kalınlığı 10 µm veya daha fazla fakat 350 µm'den fazla olmayan, — genişliği 800 mm veya daha fazla fakat 1.600 mm’den fazla olmayan şeffaf poli(etilen tereftalat) film.	0	31.12.2028

3921.90.55	70	0.8291	*	Polietilen tereftalat destek tabakası üzerinde, bir poliamid tabakası ve bir polisülfon tabakasından oluşan membran: —toplam kalınlığı 0,25 mm veya daha fazla fakat 0,40 mm'den fazla olmayan, —toplam ağırlığı 109 gr/m^2 veya daha fazla fakat 114 gr/m^2 ,den fazla olmayan.	0	31.12.2026
4411.12.92	10	0.8372	*	—Kalınlığı 2,20 mm veya daha fazla olan fakat 2,80 mm'den fazla olmayan, —yoğunluğu 0,95 g/cm3 veya daha fazla olan, —verniklenmiş veya her iki yüzü melamin folyo ile kaplanmış, —1.300 mm x 1.100 mm veya daha küçük boyutlarda sunta/lif levha.	0	31.12.2027

8479.89.97	28	0.8123	*, a	Frenleme ve tam elektronik fren kontrolü sırasında motorlu taşıtların rejeneratif frenlenmesini sağlamak üzere hidrolik basıncın anında üretilmesi için entegre elektrikli fren ünitesi: —elektronik fren yardımcıları, —fırçasız elektrik motoruyla tahrikli hidrolik ünite, —fren hidroliği deposuna sahip, hibrit binek otomobillerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2025

8501.31.00	50	0.5577	*	DC motorları, fırçasız: —dış çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen, —besleme gerilimi 4 V veya daha fazla olan ancak 16 Voltu geçmeyen, —çıkış gücü 20 °C'de 200 W veya daha fazla olan ancak 750 W'ı geçmeyen, —torku 20 °C'de 2,00 Nm veya daha fazla olan ancak 7,00 Nm'yi geçmeyen, —devir sayısı (rated speed) 20 °C'de 600 rpm veya daha fazla olan ancak 3.100 rpm'yi geçmeyen, —kasnağı olsun ya da olmasın, —elektronik hidrolik direksiyon sensörü/kontrol modülü olsun ya da olmasın.	0	31.12.2027

8501.31.00 8501.32.00	55 40	0.5978	*	Aşağıdakileri içeren el aletlerinin çalıştırılması, çim biçme makinaları veya ev aletleri için kullanılan komütatörlü veya komütatörsüz DC motor: —dış çapı 24,2 mm veya daha fazla olan ancak 140 mm'den fazla olmayan, —anma hızı (rated speed) 3.300 rpm veya daha fazla olan ancak 26.200 rpm'den fazla olmayan, —anma besleme gerilimi (rated supply voltage) 3,6 V veya daha fazla olan ancak 230 V'dan fazla olmayan, —çıkış gücü 37,5 W veya daha fazla olan ancak 2.400 W'dan fazla olmayan, —serbest yük akımı (free load current) 20,1 A'den fazla olmayan, —maksimum verimi %50 veya daha fazla olan.	0	31.12.2024

8501.31.00	58	0.4731	*, a	Aşağıdaki özelliklere sahip sürekli uyarımlı DC motor: —montaj flanşı dahil dış çapı 27 mm veya daha fazla olan ancak 90 mm'yi geçmeyen, — anma hızı 25000 rpm'yi aşmayan, — çıkışı 45 W veya daha fazla olan ancak 400 W'ı geçmeyen ve —besleme gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 50 V'u geçmeyen, —çok fazlı sargı olsun veya olmasın, —sürücü diski olsun veya olmasın, —karterli olsun veya olmasın, —vantilatörlü olsun veya olmasın, —kapak tertibatıyla birlikte olsun veya olmasın, — güneş dişlisi olsun veya olmasın, —hız ve dönüş yönü kodlayıcısı olsun veya olmasın, —çözümleyici tipinde veya Hall etkisi tipinde hız veya dönüş yönü sensörü olsun veya olmasın, — montaj flanşı olsun veya olmasın, traktörlerde, hafriyat makinelerinde ve forkliftlerde havalı süspansiyonlu koltukların imalatında veya yüksekliği ayarlanabilen mobilyalar için aktüatörlerin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2024

8505.11.10	20	0.7029	*	Dikdörtgen, üçgen, kare veya yamuk biçiminde neodim alaşımından yapılmış malzemeler: —kavislenmiş olsun ya da olmasın, —köşeleri yuvarlatılmış veya kenarları eğik olsun veya olmasın, —renkli işaretli olsun ya da olmasın, —bir yüzey işlemi ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın, —birbirine bağlanmış ve elektriksel olarak birbirinden yalıtılmış segmentlerden oluşsun ya da oluşmasın, —uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen, —genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen, —kalınlığı 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm'yi geçmeyen, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.	0	31.12.2026

8505.11.10	23	0.5584	*	Mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için neodim alaşımı içeren, kavisli dikdörtgen biçiminde çubuklar: —uzunluğu 15 mm veya daha fazla olan ancak 52 mm'yi geçmeyen, —genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 42 mm'yi geçmeyen, —bir yüzeyi işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın.	0	31.12.2027
8505.11.10	25	0.7567	*	Silindirik şekilli neodim alaşımdan daimi mıknatıslar: —çentikli, —bir tarafından içten vidalı olarak delinmiş, —uzunluğu 97,5 mm ya da daha fazla ancak 225 mm’den fazla olmayan, —çapı 19 mm ya da daha fazla ancak 25 mm’den fazla olmayanlar, —yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın.	0	31.12.2024

8505.11.10	28	0.5585	*	Halkalar, tüpler, burçlar veya bilezikler şeklinde neodim alaşımı içeren malzemeler: —dış çapı 45 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 45 mm'den fazla olmayan, —yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.	0	31.12.2027

8505.11.10	30	0.3740	*	Dikdörtgen şeklinde, yuvarlak olsun veya olmasın, bir yüzey işlemi ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın, neodim alaşımından kalıcı mıknatıslar: —dikdörtgen ya da trapez kesitli, —uzunluğu 140 mm’yi geçmeyen, —genişliği 90 mm'yi geçmeyen ve —kalınlığı 55 mm’yi geçmeyen, veya kavisli dikdörtgen şeklinde: —uzunluğu 75 mm'yi geçmeyen, —genişliği 40 mm'yi geçmeyen, —kalınlığı 7 mm'yi geçmeyen, —kavis çapı 86 mm'den fazla olan fakat 241 mm'den fazla olmayan —nikel ya da bakır katmanlı veya bir disk şeklinde: —çapı 90 mm'den fazla olmayan —merkezinde delik olsun ya da olmasın.	0	31.12.2024

8505.11.10	35	0.5948	*	Disk şeklinde noedim alaşımından malzemeler: —çapı 90 mm'den fazla olmayan, —merkezinde delik olsun ya da olmasın, —bakır, nikel ve/veya çinko katmanlı, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.	0	31.12.2024
8505.19.10	20	0.7789	*,a	Bir yüzey işlemi ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun veya olmasın, kavisli dikdörtgen şeklinde, aglomere ferritten kalıcı mıknatıs: —uzunluğu 16,8 mm veya daha fazla olan ancak 110,2 mm'den fazla olmayan, —genişliği 14,8 mm veya daha fazla olan ancak 75,2 mm'den fazla olmayan, —kalınlığı 4,8 mm veya daha fazla olan ancak 13,2 mm'den fazla olmayan, elektromotor rotorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2024

8505.19.90	30	0.5937	*	Aglomere ferritten disk şeklinde malzemeler, yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın: —çapı 120 mm'den fazla olmayan, —merkezinde delik olan, mıknatıslanmadan sonra 245 mT ile 470 mT arasında bir remanansa sahip daimi mıknatıs olacak ürünler.	0	31.12.2024
8505.19.90	45	0.7299	*	Aglomere ferritten dikdörtgen şeklinde malzeme, eğimli kenarları olsun ya da olmasın: —uzunluğu 26,85 mm veya daha fazla olan ancak 32,15 mm'den fazla olmayan, —eni 7,6 mm veya daha fazla olan ancak 9,55 mm'den fazla olmayan, —kalınlığı 5,3 mm veya daha fazla olan ancak 5,8 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 6,1 g veya daha fazla olan ancak 8,3 g'den fazla olmayan, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.	0	31.12.2027

8505.19.90	60	0.7511	*	Aglomere ferritten kavisli dikdörtgen şeklinde malzemeler: —yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın, —yuvarlatılmış köşeleri olsun ya da olmasın, —uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 101 mm'den fazla olmayan, —eni 9 mm veya daha fazla olan ancak 101 mm'den fazla olmayan, —kalınlığı 1,85 mm ya da daha fazla ancak 15,15 mm'den fazla olmayan, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.	0	31.12.2024

8507.60.00	18	0.7663	*,a	Batarya yönetim sistemiyle donatılmış ve denetleyici alan veri yolu ağı arayüzlü lityum-iyon polimer akümülatör: — 90 veya daha fazla hücreli fakat 192 hücreyi aşmayan 6 modül, — anma gerilimi 280 V veya daha fazla olan ancak 400 V'u aşmayan, — Nominal kapasitesi 9,7 Ah veya daha fazla olan ancak 120 Ah'ı geçmeyen, — Şarj voltajı 110 V veya daha fazla olan ancak 495 V'u geçmeyen ve metal bir muhafaza içinde: — uzunluğu 1723 mm'yi geçmeyen, — genişliği 1162,23 mm'yi geçmeyen, — yüksekliği 395 mm'yi aşmayan, 87.03 pozisyonunda yer alan harici elektrik güç kaynağına takılarak şarj edilebilen taşıt imalatında kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2024

8507.60.00	29	0.8368	*	Dijital kameralarda çalışmaya uygun özel bir mahfaza içinde bulunan ve aşağıdakilere sahip olan, lityum-iyon şarj edilebilir pil paketi: — uzunluğu 50 mm veya daha fazla olan fakat 120 mm'yi geçmeyen, — genişliği 35 mm veya daha fazla olan ancak 80 mm'yi geçmeyen, — yüksekliği 15 mm veya daha fazla olan ancak 45 mm'yi geçmeyen, — ağırlığı 0,040 kg veya daha fazla fakat 0,085 kg'dan fazla olmayan, ve — 2.200 mAh'tan fazla olmayan kapasite.	1,3	31.12.2024

8507.60.00	38	0.5548	*	Lityum iyon batarya paketlerinin montajı için modüller: —uzunluğu 298 mm veya daha fazla olan ancak 500 mnı’yi geçmeyen, —genişliği 33,5 mm veya daha fazla olan ancak 209 mm’yi geçmeyen, —yüksekliği 75 mm veya daha fazla olan ancak 228 mm’yi geçmeyen, —ağırlığı 3,6 kg veya daha fazla olan ancak 17 kg’ı geçmeyen, —gücü 458 Wh veya daha fazla olan ancak 3.510 Wh’ı geçmeyen, —voltajı 45V 'tan az veya 70 V'tan fazla olan.	1,3	31.12.2024

8507.60.00	83	0.8275	*,a	Aşağıdaki özelliklere sahip iyon lityum elektrik akümülatörlerinin montajı için kullanılan modüller: —uzunluğu 570 mm veya daha fazla ancak 610 mm'den fazla olmayan, —genişliği 210 mm veya daha fazla ancak 240 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 100 mm veya daha fazla ancak 120 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 28 kg veya daha fazla ancak 35 kg'den fazla olmayan, —kapasitesi 2.500 Ah'den fazla olmayan ve nominal enerjisi 8,4 kW'den az olan, 8703.60, 8703.70, 8703.80 ve 8704.60 alt başlıklarında yer alan araçların imalinde kullanıma mahsus.	1,3	31.12.2024

8507.90.80	55	0.8419	*,a	Demir alaşımından veya paslanmaz çelikten yapılmış aşağıdaki özelliklerde üst kapak: — alüminyum ve alüminyum alaşımından mamul parçalar ihtiva etsin veya etmesin, — polimer malzemeden yapılmış sızdırmazlık elemanları veya diğer elemanları olsun veya olmasın, — “akım kesme cihazı” ve “tahliye valfı” olsun veya olmasın, — plastik soketleri olsun veya olmasın, — dış çapı 17 mm veya daha fazla olan ancak 18 mm'den fazla olmayan, ya da dikdörtgen: — uzunluğu 450 mm’yi geçmeyen, —genişliği 200 mm’den fazla olmayan ve —yüksekliği 150 mm’den fazla olmayan, lityum-iyon pillerin imalatında kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2024

8544.42.90 8544.60.10	45 10	0.8572	*	Yalnızca panelden gelen busbar tellerinin lehim yapmaya gerek duymaksızın mekanik sıkışma ve sabıtleme yöntemiyle bağlantı yapan ve diyotları metal gövdeye yüksek direnç kaynaklama metoduyla bağlı olan, güneş enerjisi sistemi için özel olarak tasarlanmış konnektör: — 1 veya daha fazla ancak 4'ten fazla olmayan diyotlu 1 plastik muhafazalı ve konnektörlü 2 yalıtımlı bakır kablodan oluşan 1 parçalı sistem veya — 1 veya daha fazla ancak 4'ten fazla olmayan diyotlu bir plastik mahfaza ve konnektörlü yalıtımlı bakır kablolu 2 plastik mahfazadan oluşan 3 parçalı sistem, — diyotlar için akımı 3 A veya daha fazla olan ancak 50 A'i geçmeyen, — kablo uzunluğu 1500 mm'yi geçmeyen, — maksimum anma gerilimi 1500 V olan.	0	31.12.2028

8714.99.90	50	0.8507	*,a	Yağ tamponlu pnömatik yay elemanı şeklinde arka hava şok sönümleyici, bisikletlerin üretiminde kullanılmaya mahsus, elektrikli bisikletler dahil.	0	31.12.2027

Ek-[2]

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI
2905.39.95	25	0.8619	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta pinakol (CAS RN 76-09-5).
2912.29.00	65	0.8604	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta tereftalaldehit (CAS RN 623
2918.99.90	58	0.8623	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-
2920.90.10	23	0.8641	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1,3,2-Dioksatiyolan 2,2-diok
2924.29.70	34	0.8621	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta asetik asit-tert-bütil [(l-amin (1/1).
2929.90.00	60	0.8611	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[Azidoetoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etoksi] etoksi]etoksi]etoksi]etilam oksoetoksi]asetil]amino]-N-[4-(hidroksimetil)fenil]-6-[[(4-metoksife difenilmetil]amino]heksanamid (CAS RN 1224601-12 -0).
2931.90.00	43	0.8640	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trimetilindiyum (CAS RN 33
2931.90.00	48	0.8649	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Fenoksibenzenboronik as
2931.90.00	58	0.8652	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trimetilgalyum (CAS RN 144
2932.19.00	15	0.8615	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilfuran (CAS RN 534-2
2932.19.00	25	0.8636	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta metil tetrahidro-2-furankarb 8).
2932.19.00	35	0.8605	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (2S,3S,4S,5R)-3-(3,4-Difloro 5-(trifloromethil)tetrahidrofuran-2-il-4-nitrobenzoat (CAS RN 28750
2933.19.90	58	0.8603	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1*H*-Pirazol (CAS RN 288-13-

2933.19.90	68	0.8613	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta l-Metil-1*H*-pirazol-4-amin hi 23-7).
2933.29.90	43	0.8639	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Oktil-4,5-dihidro-1*H*-imida
2933.39.99	53	0.8637	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 5-Metil-2-piridilamin (CAS R
2933.39.99	56	0.8618	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifloro il]metil]sülfanil]l*H*-benzimidazol (CAS RN 103577-40-8).
2933.39.99	58	0.8624	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta tert -bütil *N*-(5-(trifloromeril RN 1187055-61-3).
2933.39.99	66	0.8656	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S,4S)-4-Etoksi-2-[4-(meto yum(2Z)-3-karboksiprop-2-enoat (CAS RN 2408761- 21-5).
2933.59.95	51	0.8612	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (1R,5S)-8-Benzil-3,8-diazab hidroksifenil)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2).
2933.59.95	54	0.8602	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-Kloro-4-metilpirimidin (CA
2933.99.80	35	0.8643	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-[6-Metil-2-(4-metilfenil)im asit (CAS RN 189005-44-5).
2934.99.90	38	0.8642	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-Kloro-9H-tioksanten-9-on
2934.99.90	50	0.8601	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta Vutrisiran (INN) (CAS RN 18
2935.90.90	41	0.8606	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta lenakapavir sodyum (INNM)
2940.00.00	70	0.8635	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta alfa-d-mannopiranoz, 6-ase trikloroetanimidat) (CAS RN 346441-49-4).
2942.00.00	20	0.8614	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta dimetilamin-boran (1:1) (CA

3204.17.00	28	0.8678	*	C.I. pigment sarı 12 boyar madde (CAS RN 6358-85-6) ve içeriği a C.I. pigment sarı 12 boyar madde olan müstahzarlar.
3207.30.00	30	0.8676	*, a	Ağırlıkça; — %45 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan gü %59 veya daha fazla fakat %92'den fazla olmayan toplam katı içe güneş hücrelerinin üretiminde iletken olarak kullanılan gümüş ma
3207.30.00	40	0.8630	*, a	— Ağırlıkça %72 veya daha fazla fakat %82'den fazla olmayan alü 7429-90-5), — viskozitesi 10 veya daha fazla fakat 100 Pa.s'den fa RVT, 14 Spindle, 20 rpm, 25°C±0,5°C), — alüminyum tanecik boy olmayan, güneş hücresi üretiminde kullanılan alüminyum pasta.
3811.29.00	23	0.8655	*	Sülfürlenmiş molibden, bis (dibütilcarbamoditioato)di-µ-oksodiks yağlan için katkı maddeleri (CAS RN 68412-26-0).
3824.99.92	71	0.8644	*	Ağırlıkça; — %49 veya daha fazla fakat %51'den fazla olmayan eti 49-1) ve — %49 veya daha fazla fakat %51'den fazla olmayan 1,3 1120-71-4) içeren karışım.
3910.00.00	85	0.8670	*,a	Güneş paneli üretiminde kullanılan güneş paneli bağlantı kutuları malzemesi olarak kullanılmaya mahsus, karışım viskozitesi 3.000 6.000 cps'den fazla olmayan (GB/T 2794 standardına göre) çift bil
3919.10.80 3919.90.80	78 48	0.8667	*	— Kalınlığı 50 µm veya daha fazla olan, — genişliği 6,30 mm veya mm'den fazla olmayan, — kopma uzaması %200'den fazla olmaya 50 µm'den fazla olmayan basınca duyarlı silikon yapışkan ile kapla
3919.90.80	55	0.8629	*,a	— ASTM D 2457'ye göre 25 dereceden fazla parlaklığa sahip, — bi koruyucu film, diğer tarafı mikro yapılı basınca duyarlı akrilik yapış kaplanmış olsun olmasın otomobillerin iç ve dış yüzeylerinde kulla cut film) üretiminde kullanılmaya mahsus siyah polivinil klorür film

3926.90.97	22	0.8664	*	— Yoğunluğu 20 kg/m3 veya daha fazla fakat 40 kg/m3,ten fazla d 170 kPa'dan az olmayan, — su emme katsayısı %1'den fazla olma veya daha fazla fakat 300 mm'den fazla olmayan, — yüksekliği 10 400 mm'den fazla olmayan, — derinliği 5 mm veya daha fazla faka olmayan ısıl şekillendirme (termoform) işlemi ile üretilmiş, polietile karayolu taşıtlarının aynaları ve ayna parçalan için contalar.
4016.99.52	10	0.8646	*,a	— En az bir bağlantı deliği olan bir çelik kelepçe ve — bir kauçuk b 87'nci fasılda yer alan eşyanın üretiminde kullanılmaya mahsus eş
6804.21.00	30	0.8666	*	Yarı iletkenlerin kırpılması ve karelenmesi için kullanılan çelik tel: elmas taneciği ile kaplanmış, ancak 55 µm'yi geçmeyen —Tel çapı ancak 350 µm'yi geçmeyen, —11 N veya daha fazla kopma mukav N'yi geçmeyen.
7009.91.00	10	0.8663	*, a	Krom kaplamalı cam ayna: — 155 mm veya daha fazla uzunlukta, geçmeyen, — 115 mm veya daha fazla yükseklikte, ancak 120 mm aydınlatması 5000 cd/m2'ye eşit veya daha büyük ve merkezi ayd eşit veya daha büyük olan, kör nokta hareket algılama ışık modülü sensörü, — 1,1 kΩ veya daha fazla, ancak 1,35 kΩ'yi geçmeyen bi araç dış aynası olarak bir mahfazaya monte edilmek üzere tasarla imalatında kullanılmaya mahsus.
7009.91.00	20	0.8682	*, a	Çerçevelenmeye hazır asiferik, dışbükey veya düz krom kaplı cam uzunlukta, ancak 215 mm'yi geçmeyen, —104 mm veya daha fazl mm'yi geçmeyen, —0 mm veya daha fazla ancak 1 330 mm'yi geç sahip, —%40'tan fazla yansıma oranına sahip, otomobil aynalarını mahsus.
7019.90.00	50	0.8616	*, a	Buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonlarının imalat koruyucu gaz geçirmez filmle sarılmış cam elyafların vakumla sıkıl yalıtkan sert paneller.

8402.90.00	10	0.8668	*	Aşağıdakileri özellikleri içeren bir etan parçalayıcı (ethane cracker birleştirilmiş işlem modülü ünitesi; —buhar parçalama fırınlarında kullanılmak üzere ön arıtılmış söndürme suyundan buhar üreten b jeneratörü sistemi, —buhar yoğuşmalarını toplayan, fıltreleyen ve kazan besleme suyu olarak geri dönüştürülen ve ayrıca parçalayıc yoğuşma sistemi ve —farklı ekipmanlardan çıkan geri dönüştürüle salımmları bir buhar parçalayıcıda toplayan, ayıran ve buharlaştıra aktaran bir yakma/parlama sistemi.
8409.91.00	28	0.8610	*, a	Karbüratör: —31 mm çapında 2 montaj deliğe sahip, —jigle/boğuln daha fazla olan ancak 19,05 mm'den fazla olmayan, iki zamanlı m makinesinin imalinde kullanılmaya mahsus.
8414.59.25	50	0.8651	*, a	Kompresörlerin soğutulması için hava akışının oluşturulması ve ha motorlu aksiyal fanlar: —doğru akım çalışma gerilimi 10 V'tan fazl olmayan veya, —alternatif akım çalışma gerilimi 185 V'tan fazla ol olmayan, —çalışma sıcaklığı -40 °C veya daha yüksek olan ancak ısı pompalı çamaşır kurutma makineleri ve buzdolapları veya donc kullanılmaya mahsus.
8414.59.35	40	0.8648	*, a	Akü modülünü soğutmak için elektrikli üfleyici: — çalışma gerilimi ancak 16 VDC'yi geçmeyen, — santrifüjlü elektrikli fanı olan, — bir bir mahfazası olan, — fan elektrik motoru için kontrol ünitesi olan elektrikli araçlar için sarj edilebilir akümülatörlerin imalatında kulla
8417.80.50	10	0.8679	*	Etandan etilen ve propilen üretmek için bir radyasyon bölümü ve b oluşan bir etan kraker tesisinin bir parçası olarak hidrojen giderme elektrikli olmayan fırın içeren, uzunluğu 29 metreyi, genişliği 35 m metreyi ve ağırlığı 5.500 metrik tonu aşan bir etan kraker ünitesin proses modülü ünitesi.

8419.40.00	10	0.8669	*	Aşağıdakileri özellikleri içeren bir etan parçalayıcı (ethane cracker birleştirilmiş işlem modülü ünitesi: —söndürme suyunu soğutmak için bir ısı eşanjörü ve sirkülasyon pompaları içeren söndürme suy —hidrokarbon kirleticilerini söndürme suyundan uzaklaştıran ve da üretimi için yeniden kullanılan bir su arıtma sistemi (modülün dışın yağ ve kok bölümlerini söndürme suyundan uzaklaştırılan hidroka bir piroliz yağı saflaştırma sistemi, — etanı parçalayıcı fırınlarına (r göndermeden önce etan hammaddesini buharlaştıran ve ısıtan bir başlatma buharlaştırıcısı ve kızdırıcı, — propanı parçalayıcı fırınları göndermeden önce propan hammaddesini fıltreleyen, buharlaştıra hammadde hazırlama sistemi ve — kimyasal sınıf propileni etan g göndermeden önce fıltreleyen ve kurutan bir kimyasal sınıf propile
8419.50.80	20	0.8680	*	Aşağıdakileri içeren etan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirilm —harici bir etilen soğutucu akışkan kompresörü ile entegre edilece soğutma sistemi, —etileni harici bir boru hattına iletmek için pomp bir propilen soğutucu akışkan kompresörü ile entegre edilecek ola soğutma sistemi.
8419.89.98	10	0.8675	*	Aşağıdakileri içeren etan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirilm aşağıdakileri içeren hidrokarbon gazlarını sıkıştırarak birbirine bağ daha fazla işlem yapılmasını sağlayan harici çok kademeli, santrifü kompresörü ile ilişkilendirilen ekipman: —soğutucular, —buhar-sıv —Suyu ve daha ağır hidrokarbonları yoğunlaştırmak ve uzaklaştırm yan ürünlerinin oluşumunu önlemek için gerekli pompalar, aşağıda yıkama kulesi ile ilişkili ekipman: —asit gazlarının (karbondioksit v gazdan uzaklaştırılmasında kullanılan harici bir kostik yıkama kule su sirkülasyon pompaları, —ayrıştırma kasnakları, pompalar ve ka ön arıtma sistemi, —ayrıştırılmış gazın ön soğutması için bir ısı eşa suyun uzaklaştırılması için bir ayrıştırma kasnağı.
8467.99.00	10	0.8632	*,a	Direk şeklinde çit budayıcı kesme elemanları: — Çit düzeltici apara uzunluğu 60 cm ve diş açıklığı 30 mm olan, — bıçağın açı ayarlam kademeli dişli kutusu ile, — magnezyum döküm gövdeli, bahçe ma aletlerin imalatında kullanılmaya mahsus.

8479.89.97	33	0.8673	*	Aşağıdakileri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin önceden monte ünitesi: —çeşitli distilasyon kolonları (depropanizer, debutanizer v ilişkili ısı eşanjörleri, pompalar ve kasnaklar, —ısı eşanjörleri ve bir yoğunlaştıran bir kasnak içeren bir soğutma treni, —Isı eşanjörleri kompresörler ve bir hidrojen saflaştırma ünitesi (basınç salınımlı a ayrışmış gazdan hidrojen ve metanı ayırmak için bir sistem, —ısı e kasnaklar içeren bir C3 ayırıcı damıtma kolonunun ilgili ekipmanı v reaktörleri, filtreler, karıştırıcı, kasnak, kondenser, ısı eşanjörleri iç hidrojenasyon sistemi.
8479.89.97	43	0.8681	*	Aşağıdakileri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin önceden monte ünitesi: —kurutulmuş ayrıştırılmış gazın fıltrelenmesi ve soğutulma /C3+ ayrıştırması için bir etanlaştırıcı damıtma kolonu ve ilgili ekip asetileni gidermek için bir asetilen hidrojenasyon sistemi, —ayrıştı depolayan bir yakıt gazı kasnağı ve —bir ayrıştırma tesisatında ku için bir sistem.
8483.40.23	20	0.8626	*,a	Konik dişli: —hafif alaşımlardan ve çelikten yapılmış, —düz veya h inşa edilmiş, —şaftlar arasında 30 derece veya daha fazla olan, ar olmayan bir açı ile, —1:1,3 veya daha fazla dişli oranına sahip olar olmayan, çim biçme makineleri, çalı tırpanları ve diğer bahçe mak kullanılmaya mahsus.
8483.40.23	30	0.8625	*,a	Konik dişli: — hafif alaşımlardan ve çelikten yapılmış, — düz konik — şaftlar arasında 24 derece veya daha fazla fakat 35 dereceden çim biçme makineleri, çalı tırpanları ve diğer bahçe makinelerinin mahsus.
8501.31.00	48	0.8609	*,a	Fırçasız DC elektrik motorları: — anma gücü 240 W veya daha fazl geçmeyen, — gerilimi 36 V veya daha yüksek olan ancak 52 V'tan Nm veya daha fazla olan ancak 140 Nm'yi geçmeyen, — alüminyu plastikten yapılmış mahfazalı, — yerleşik denetleyiciyle veya dene arayüzünde bir iletişim fonksiyonu ile, — ağırlığı 1,5 kg veya daha geçmeyen, — bisiklet şasisine monte edilmek üzere uyarlanmış, e kullanılmaya mahsus.

8501.31.00	49	0.8608	*,a	Fırçasız DC elektrik motorları: — 240 W veya daha fazla nominal g fazla olmayan, — 36 V veya daha yüksek voltajlı ancak 52 V'tan yı Nm veya daha fazla olaıı ancak 50 Nm'den fazla olmayan, — iletiş CAN arayüzü olan, — sabit veya değişken oranlı dahili planet dişli işlenmiş dökümden yapılmış, — alüminyumdan yapılmış gövdesi o ağır ancak 4,4 kg'dan fazla olmayan, — ön veya arka bisiklet teke üzere uyarlanmış.
8503.00.99	53	0.8662	*	Elektrik motorundaki soğutma kanalı sisteminin basınçlı döküm ro F alüminyumdan, — paslanmaz çelikten bir sızdırmazlık kapağı ile — 2,75 bar basınç altında dakikada 1 ml veya daha az derecede s veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5), — gerilme muka daha fazla olan, — yüksekliği 50 mm veya daha fazla olan, ancak — çapı 109 mm veya daha fazla olan, ancak 112 mm'den fazla olı veya daha fazla olan ancak 4,2 kg'dan fazla olmayan.
8503.00.99	58	0.8658	*	Bir elektrik motoru için soğutma kanalı sisteminin basınçlı döküm 47100 alüminyumdan, — kumlanmış ve işlenmiş, — 2,75 bar basın veya daha az derecede sızdırmaz, — sertliği 70 HBW veya daha fa 2,5/62,5) — gerilme mukavemeti 240 N/mm2 veya daha fazla olan veya daha fazla olan, ancak 280 mm'den fazla olmayan, — çapı 3(olan, ancak 310 mm'den fazla olmayan, — ağırlığı 3,8 kg veya dah kg'dan fazla olmayan.
8503.00.99	63	0.8659	*	Bir elektrik motorunun basınçlı döküm dış muhafazası: — EN AC-4 martensitik paslanmaz çelikten kalıplanmış yatak kovanları ve pas edilmiş sızdırmazlık kapakları ile, — kumlanmış ve işlenmiş, — bir altında dakikada 3 ml veya daha az derecede sızdırmaz, — sertliği olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5) — gerilme mukavemeti 240 N/m yüksekliği 245 mm veya daha fazla olan, ancak 360 mm’den fazla mm veya daha fazla olan, ancak 525 mm'den fazla olmayan, — uz fazla olan, ancak 450 mm'den fazla olmayan, — ağırlığı 6,4 kg vey 8,3 kg'dan fazla olmayan.

8505.20.00	40	0.8627	*,a	Elektromanyetik kavrama: — Torku motor milinden kesme cihazı k bobini, rotor, göbek ve armatür içeren, — çalışma gerilimi 12 V ola fazla olan ancak 6,86 A'dan fazla olmayan bir akım, — 1,84 ohm v ohm'dan fazla olmayan bir direnç (20 °C'de çalışma), — 108 Nm v Nm'den fazla olmayan bir statik tork binicili tip kendinden tahrikli imalinde kullanılmaya mahsus.
8507.60.00	26	0.8660	*	Lityum ferrofosfat teknolojisi (LFP) kullanan elektrik akümülatörler — uzunluğu 820 mm veya daha fazla olan ancak 882 mm'yi geçm veya daha fazla olan ancak 655 mm'yi aşmayan, — yüksekliği 110 fakat 137 mm'yi geçmeyen, — ağırlığı 60 kg veya daha fazla olan ve — gücü 11.300 Wh veya daha fazla olan ancak 29.360 Wh'yi ge
8507.60.00	28	0.8645	*,a	Lityum-iyon şarj edilebilir pil hücresi: — uzunluğu 190 mm veya da mm'yi geçmeyen — genişliği 90 mm veya daha fazla olan ancak 1 yüksekliği 4 mm veya daha fazla olan ancak 15 mm'yi aşmayan, – fazla olan ancak 1,2 kg'ı geçmeyen, — nominal gerilimi 3,0 VDC v 4,0 VDC'yi aşmayan, — nominal kapasitesi 90 Ah'ı aşmayan, şarj e araç akülerinin imalinde kullanılmaya mahsus.
8507.60.00	36	0.8654	*,a	Lityum-iyon akümülatör: — birden fazla bağlı lityum-iyon akümüla elektronikleri şarj eden ve izleyen, — gücü 74 Wh veya daha fazla geçmeyen, — elektrik bağlantı kontakları ve LCD ekranı olan plast kablosuz elektrikli süpürgelerin veya şarj edilebilir güç kaynakların mahsus.
8511.80.00	30	0.8628	*,a	Ateşleme modülü: — plastiklerden ve demir dışı metallerden yapıl dökülmüş elektrik bileşenleri ile, — ateşleme enerjisini üretmek ve elektronik olarak kontrol etmek için, — bujiyi ve devre kesiciyi bağ motorların imalatında kullanılmaya mahsus.
8512.20.00	25	0.8633	*	Aşağıdaki özelliklere sahip, ABS mahfaza içinde entegre LED'li bir 11 V veya daha fazla olan ancak 15 V'u geçmeyen, — dairesel bir mahfazanın dış çapı 42,3 mm, — diyot voltajı 42 V veya daha fazla geçmeyen ve — akımı 55 mA veya daha fazla olan fakat 65 mA'yı

8544.30.00	75	0.8647	*,a	Aşağıdakileri içeren entegre akü sistemini aracın kontrol sistemler demeti: — bir giriş su geçirmez konnektörü, — dört veya daha faz bağlantı için iki veya daha fazla plastik klips hibrit ve elektrikli ara pillerin imalatında kullanılmaya mahsus.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız. **Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.**