Preselenmiş Pamuk Balyalarının Ambalajlarının Niteliklerine İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 99/20)

Bu doküman, ilgili mevzuat metnini AB Global Mevzuat Arşivi düzeninde sunar.

28.09.1999 Tarihli 23830 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

PRESELENMİŞ PAMUK BALYALARININ AMBALAJLARININ NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON: 99/20)

MADDE 1- 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzüğün değişik 17 nci maddesi gereğince preselenmiş pamuk balyalarında kullanılması uygun görülen pamuklu bezin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Açıklama:	**Özellikler:**
Çözgü no	12/2
Atkı no	6
Çözgü sıklığı	12
Atkı sıklığı	10
Eni	90 veya 100 cm
1 metrekare ağırlığı	217 gr. (+- 5 gr.)
Rengi	Beyaz

MADDE 2- Pamuk balyalarının ambalajlarında bu Tebliğ hükümlerine uymayan pamuklu bez kullanıldığı kontrollerde tespit edilmesi halinde, pamuklar denetlenmez ve parti red edilir.

MADDE 3- Kullanılan pamuklu bezin özellikleri konusunda çıkan anlaşmazlık, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeninin alacağı numunenin Bölge Müdürlüğünce belirlenecek üniversite veya yeterli labaratuvarlara sahip kamu veya özel kuruluşlarda yaptırılacak analiz sonuçlarına göre çözümlenir.

MADDE 4- Preselenmiş pamuk balyalarında 1 inci maddede belirlenen özelliklere uymayan pamuklu bezlerin kullanılabilmesi; ilgili Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir labaratuvarda ambalaj malzemesinin özelliklerinin belirlenmesi ve Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının, ambalaj malzemesinin pamuk balyalarını koruduğuna ilişkin rapor vermesi halinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın izniyle mümkündür.

MADDE 5- Çemberler, yeni ve sağlam, balyanın ağırlığına ve basıncına dayanacak nitelikte, en fazla 20x1 mm boyutunda olacaktır. Denetim amacıyla açılan balyaların kesilen çemberleri punto kaynağı ile eklenerek kullanılabilir, balyada en fazla bir punto kaynaklı bir çember bulunur.

MADDE 6- Preselenmiş pamuk balyalarında demir çember yerine, balyanın ağırlık ve basıncına dayanabilecek başka malzemelerden yapılmış çember kullanılmasına Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirlenecek yetkili bir laboratuarın vereceği uygunluk raporu çerçevesinde izin verilebilir.

MADDE 7- Çırçır ve prese fabrikalarının hazırladıkları linter ve iplik imalatı sırasında meydana gelen lif döküntüleri balyaları için bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmaları isteklerine bağlıdır.

Linter pamuk balyalarının ambalajında fazla ambalaj maddesi kullanılmasını önlemek için;

a) Normal basınçlı prese makinelerinde hazırlanan linter pamuk balyalarının iki yan yüzünün orta kısmının her birinde azami 30 cm. açıklık bırakabilir.

b) Yüksek basınçlı prese makinelerinde hazırlanan linter pamuk balyalarının bombeli bir yüzünün iki yan yüzle birleştiği iki kenarının her birinde azami 20 cm. açıklık bırakılabilir. Ayrıca balyaların alt ve üst kapakları da açık bırakılabilir.

MADDE 8- Çırçır ve prese fabrikası sahipleri 1/8/2000 tarihine kadar, 14/8/1981 tarihli ve 17428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Standardizasyon: 81/6 sayılı Sirkülere veya bu Tebliğ hükümlerine göre ambalajlama yapabilirler.

MADDE 9- 14/8/1981 tarihli ve 17428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Standardizasyon 81/6 sayılı Sirküler 1/8/2000 tarihinden itibaren yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 10- Bu Tebliğ 1/8/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Bu yazı GümrükApp’ten alınmıştır.